

المناطق السكنية :
عين الشق • بوسكورة • دار بوعزة • الحي الحسني
التواصر • أولاد عزوز • أولاد صالح



مكان أخذ العينة: **صنبور المستهلك**

ملاحظات	معايير التحليل	نسبة المطابقة (%)	VMA (١)	الانحراف المعياري	المعدل	عدد التحليلات	الوحدة	
								أ - معايير بكتيريولوجية
	NM ISO 9308-1	100	0	0	0	1090	100/ufc مليلتر	إشريكية قولونية
	NM ISO 7899-2	100	0	0	0	1090	100/ufc مليلتر	مكورات معوية
يستوجب المعيار القانوني ما يلي : * عدم وجود الطولونيات في 95% من العينات لمدة 12 شهرا ، * إعدام النتائج الإيجابية في عينتين متتابعتين.	NM ISO 9308-1	100	0	0	0	1090	100/ufc مليلتر	قولونيات
	NM ISO 6461-2	100	0	0	0	1090	100/ufc مليلتر	أبواغ كانتات حية دقيقة جدا لاهوائية مختزلة السولفيت (كلوستريديا)
	NM ISO 6222	100	100	14,12	7,37	1090	1/ufc مليلتر	كانثات دقيقة جدا لديها قابلية على الحياة في درجة 22 درجة حرارية
	NM ISO 6222	100	20	4,18	2,28	1090	1/ufc مليلتر	كانثات دقيقة جدا لديها قابلية على الحياة في درجة 36 درجة حرارية
								ب - مكونات معدنية
	NM ISO 6777	100	0,5	-	< 0,01	13	ملغ/لتر	النتريت
	NM ISO 7890-3	100	50	0,65	2,93	13	ملغ/لتر	النترات
	NM ISO 7150-1	100	0,5	-	< 0,05	13	ملغ/لتر	الأمونيوم
	NF EN ISO 11885	100	3	-	< 0,2	13	ميكروغرام/لتر	الكاديوم
	NF EN ISO 11885	100	50	-	< 1	13	ميكروغرام/لتر	الكروم
	NF EN ISO 11885	100	1	-	< 0,02	13	ملغ/لتر	النحاس
	NF EN ISO 11885	100	10	-	< 1	13	ميكروغرام/لتر	القصاص
	NF EN ISO 11885	100	20	-	< 1	13	ميكروغرام/لتر	النيكل
								س - مكونات عضوية
								HPA : مجموع المكونات الأربعة
	NF EN ISO 17993	-	0,1	-	-	0	ميكروغرام/لتر	benzo(b) fluoranthène •
						0	ميكروغرام/لتر	benzo(k) fluoranthène •
						0	ميكروغرام/لتر	benzo (ghi) pérène •
						0	ميكروغرام/لتر	Indénol (1,2,3-cd) pyrène •
	NF ISO 13877	-	0,01	-	-	0	ميكروغرام/لتر	Benzo(a) pyrène
	NF EN ISO 11423-1	-	1	-	-	0	ميكروغرام/لتر	البنزين
								THMs : أربعة مكونات
	NF EN ISO 10301	100	100	12,1	24,1	13	ميكروغرام/لتر	البروموفورم
	NF EN ISO 10301	100	60	12,5	26,5	13	ميكروغرام/لتر	برومو ثنائي كلوروميثان
	NF EN ISO 10301	100	300	7,1	14,3	13	ميكروغرام/لتر	الكلوروفورم
	NF EN ISO 10301	100	100	22,3	47,0	13	ميكروغرام/لتر	ثنائي بروموكلوروميثان
								د - مكونات أخرى
	NM 03.7.016	100	3	0,11	1,99	1090	-	الرائحة
	NM 03.7.017	100	3	0,11	1,99	1090	-	المذاق
	NM 03.7.018	100	20	-	< 5	1090	ملغ/Pt لتر	اللون
	NM ISO 7027	100	5	0,05	0,39	1090	NTU	المكارة
	NM 03.7.008	100	-	4,3	20,5	1090	°C	درجة الحرارة
	NM ISO 7393-2	100	0,1-1,0	0,18	0,55	1090	ملغ/Cl ₂ لتر	الكلور الحر
	NM ISO 10523	100	6,5-8,5	0,07	7,64	1090	-	pH
	NM ISO 7888	100	2700	249	1720	1090	ميكروسيمنس/سم	الموصلية
	Kit Hach Lange	100	0,2	0,011	0,045	13	ملغ/لتر	الألومنيوم
	NM 03.7.015	100	5	0,14	1,61	13	ملغ/O ₂ لتر	القابلية للتأكسد ب KMnO4
	Kit Hach Lange	100	0,3	0,010	0,064	13	ملغ/لتر	الحديد
						15455		العدد الإجمالي للتحليلات

(1) القيمة القصوى المقبولة

استنادا على المعايير التي خضعت للتحليل، تستجيب جودة الماء للمعايير والمقتضيات التنظيمية المعمول بها.

يتم إنتاج كمية قليلة من الماء (أقل من 2%) انطلاقاً من منطقتين لضخ المياه الجوفية في تيط مليل وسيدي موسى بن علي.

ONEE* : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
SEOER** : شركة مياه أم الربيع

